

Info: Edelstahlgeflechtummantelter PTFE-Schlauch mit FDA Zulassung

Schlauchlänge	Druck bar	SS-Rohrstutzen Außen Ø	Lamers GmbH Bestellnummer
250 mm	210	6 mm	P929B04TUM06-25
500 mm	210	6 mm	P929B04TUM06-50
750 mm	210	6 mm	P929B04TUM06-75
1000 mm	210	6 mm	P929B04TUM06-100
1250 mm	210	6 mm	P929B04TUM06-125
250 mm	210	8 mm	P929B04TUM08-25
500 mm	210	8 mm	P929B04TUM08-50
750 mm	210	8 mm	P929B04TUM08-75
1000 mm	210	8 mm	P929B04TUM08-100
250 mm	175	10 mm	P929B06TUM10-25
500 mm	175	10 mm	P929B06TUM10-50
750 mm	175	10 mm	P929B06TUM10-75
1000 mm	175	10 mm	P929B06TUM10-100
250 mm	140	12 mm	P929B08TUM12-25
500 mm	140	12 mm	P929B08TUM12-50
750 mm	140	12 mm	P929B08TUM12-75
1000 mm	140	12 mm	P929B08TUM12-100

Temperaturrate: -73°C bis +232°C

Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

A-Lok 6mm => A-Lok 8mm Kombinationen auf Anfrage erhältlich.

NPT, BSPP, A-Lok Kombinationen auf Anfrage erhältlich.